

für mobile Endgeräte hier

&gt; MARDERABWEHR » ELEKTRONISCH » MARDER FREI PROFESSIONAL HÄNDLERPREISE AUF ANFRAGE Anmelden | Warenkorb

:he

**MARDER FREI  
PROFESSIONAL  
HÄNDLERPREISE AUF  
ANFRAGE**

56.00EUR

**Interaktive Suche**  
er Ergebnisse bereits beim Tippen  
**erweiterte Suche**

[M251825]

**E/NEUHEITEN**

:ITEN (10)

ERANGEBOTE/AKTIONEN (9)

In den Korb

**ATION IM AUTOHAUS**

AUSZEICHNUNG (60)

STATTOrganisation (428)

ISSELORGANISATION (153)

**TT/ZUBEHÖR**

EICHENHALTER (59)

ZEUGMARKT (561)

ZUBEHÖR (41)

ERABWEHR (15)

**UND PRÄSENTATION**

ANWERBUNG (223)

IX HAFTTASCHEN (14)

RAUMGESTALTUNG (453)

GESCHENKE (148)

**BE**

STAND (79)

**onen**

Zahlungsverkehr

sandkosten

i. Datenschutz

erunterladen

Für eine grössere Darstellung  
klicken Sie auf das Bild.

...erzeugt für Menschen nicht hörbare, aggressive Ultraschalltöne, die von Mardern als äußerst lästig empfunden und daher möglichst gemieden werden. Montage im Kfz-Motorraum. Erzeugt enorm laute, pulsierende Ultraschalltöne mit einem langlebigem Spezial-Kalottenlautsprecher. Enorm hoher Schalldruck.: ca. 120 dB ±20%.

**Technische Daten:**

Betriebsspannung	10 - 15 V/DC (Autobatterie)
Stromaufnahme durchschnittlich	< 0,002 A
Schalldruck	ca. 120 dB +/- 20% getaktet
Ultraschallfrequenz	ca. 23 kHz sinusförmig
Funktionsanzeige	blinkende LED (ca. alle 5 - 12 Sek.)
Abstrahlwinkel Ultraschall	über 150°
Maße:	ca. 80x40x20 mm

Abwehrmaßnahmen gegen Marderschäden: Quellen z.B.: Deutsche Enzyklopädie (<http://www.calsky.com>), wikipedia, ...

Grundsätzlich sollte nach jeder Marderattacke von einer Fachwerkstätte eine Motorwäsche durchgeführt werden, um den Duft aus dem Motorraum zu bringen. Empfehlenswert ist es, möglichst viele Autokabel mit **Kabel-Schutzrohren** zu ummanteln.

**Ultraschallgeräte** sollten einen Schalldruck von **über 100dB** haben, um eine Gewöhnung zu vermeiden (**Ergebnis ADAC-Test**).

Auch wirksam sind stromführende Geräte, die nach dem **Prinzip des Weidezauns** funktionieren.

(Ultraschall-Geräte sollten einen Schalldruckpegel von über 100 dB(C) haben, um eine Gewöhnung zu vermeiden (Ergebnis ADAC-Test). (Quelle [de.wikipedia.org/wiki/Marderabwehr](http://de.wikipedia.org/wiki/Marderabwehr)))