



[Startseite](#) » [Katalog](#) » [Ultraschallgeräte](#) » [Hochleistungs Ultraschallgerät Tierscheuche 12V bis max 100m Kem](#)

Hochleistungs Ultraschallgerät Tierscheuche 12V bis max 100m Kem

1 2



[Zum Vergrößern anklicken](#)

Art.Nr.: 1698
EAN: 4024028031750
Hersteller: Kemo Electronic

Lieferstatus: Sofort Lieferbar

21,80 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

[Artikel Bestellen](#)

[Artikeldatenblatt drucken](#) --->
[Frage zum Produkt](#) --->

Produktbeschreibung

Dieser Ultraschallgenerator erzeugt sehr laute, sirenenartig pulsierende, aggressive Ultraschalltöne, welche von vielen Tieren als äußerst unangenehm empfunden und daher weitgehend gemieden werden (sehr häufig, nicht immer!). Der Generator sollte eingesetzt werden, um Nagetiere, Insekten, Krabbelparasiten, Wild + Vögel fernzuhalten. Wenn größere Flächen beschallt werden sollen, können bis zu 2 Zusatzauslautsprecher Nr. L020 angeschlossen werden (liegen nicht bei). Die Tonfrequenz ist einstellbar zwischen Ultraschall (für Menschen nicht hörbar) und für Menschen hörbare, laute + hohe Töne.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 12 - 14 V/DC (stabilisiertes Netzteil oder 12 V Akku > 12 Ah)
- Stromaufnahme: max 150mA
- Einstellbare Frequenz: ca. 7 kHz - 38 kHz. Sirenenartig pulsierend
- LED Anzeige (Power ON und Schallabgabe)
- Anschlüsse für bis zu 2 Zusatzauslautsprecher L020 (liegen nicht bei sowie z.Zt noch nicht lieferbar)
- Reichweite: ca 100m mit Zusatzauslautsprecher
- Schalldruck: max 135dB +/- 30%
- Interne Lautsprechereinheit: High-Power-Ultraschall-Lautsprecher mit Plastikmembran
- Abmessung: 14 x 65 x 37mm

[PDF-Beschreibung zum Download](#) --> [M175.PDF](#)

Wichtiger Hinweis!

Die Ultraschalltöne dieses Generators sind extrem laut. Bitte richten Sie die Lautsprecher nicht in Richtungen, wo sich Menschen dauerhaft in kurzen Entfernungen (< 5 m) aufhalten. Das ist gesetzlich verboten. Oder Sie reduzieren die Lautstärke, indem Sie den Lautsprecher teilweise abdecken (Abdeckblech, in dem nur ein Loch von ca. 15mm frei bleibt).

In England werden Geräte dieser Art in der Frequenzstellung 5 - 6 (14 - 16 kHz) gerne in Bereichen aufgestellt, in denen sich Jugendliche und Kinder nicht aufhalten sollen. Jugendliche und Kinder nehmen diesen Ton nicht als Ton war, sondern fühlen sich in dem Schallbereich nicht wohl und verlassen diesen Ort. Wir möchten darauf hinweisen, dass das zwar in England geduldet wird, **in anderen Staaten wie z.B. Deutschland verboten ist!!!!**

Zubehörartikel zu diesem Produkt

Ultraschall Zusatzauslautsprecher für M175 Kemo L020



Lautsprecher (Ergänzung) für den M175 - Tiervertreiber Ultraschall Leistungsstark, um damit den Wirkungsbereich akustisch erheblich zu erweitern. Das erforderliche 2-polige Verbindungskabel (max. 50 m, > 2 x 0,5 qmm) liegt nicht bei. Der Lautsprecher muß wassergeschützt montiert werden (z.B. unter einem Dachüberstand). Eine Leuchtdiode zeigt die Funktion an. Der ...

12,80 EUR

zzgl. Versandkosten

[Artikel Details](#)

[Artikel Bestellen](#)